

## אקווניר EXTRA WHITE

### גימור

**גוון:** EXTRA WHITE, הכי לבן שיש.  
**גימור:** מט

### נתונים טכניים

**מכיל:** תערובת אקרילית על בסיס מים וחומרים מינרליים.  
**דילול:** יש לדלל במים עד 20% בהתאם לצורך ולשכבה.  
**כושר כיסוי מירבי\*:** כ- 16 מ"ר / ליטר.

### הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל- 7 מעלות צלזיוס, וכאשר צפוי גשם בטווח של 72 שעות.

### זמני ייבוש

**בין השכבות:** שעתיים  
**ייבוש למגע:** 1 שעה  
**ייבוש סופי:** 24 שעות  
(בתנאי אקלים של 20 מעלות צלזיוס ו- 80% לחות).

### אחסנה

24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר ויבש.

### אריזות

1, 5, 10, 15, 18 ליטר

### תיאור המוצר

צבע אקרילי על בסיס מים בגימור מט, שפותח בטכנולוגיית USP לקבלת מראה חלק ואחיד של הקיר. מיועד לצביעת קירות פנים וחוף. בעל כושר כיסוי גבוה במיוחד והסתרה מעולה, רחוף ומתנקה בקלות ללא פגיעה במרקם הצבע קל וידידותי ליישום, עמיד ושומר על הגוון לאורך זמן. אקווניר EXTRA WHITE נושא תו תקן ישראלי 1945, ידידותי לסביבה ובעל תו תקן ירוק. משמש לצביעת קירות פנים וחוף: טיח, בטון, לוחות צמנט, קירות גבס ועוד, לאחר הכנת שטח מתאימה.

### הכנת השטח

יש לנקות היטב את פני השטח מכל גוף זר, כגון: צבע ישן, רופף ומתקלף, אבק, סיד, שמנים וכו'. יש לוודא שהצבע הישן שנשאר על הקיר מחובר היטב לתשתית. **קירות קיימים:** קירות פנים - במידה ונדרש לתקן פגמים, יש לתקן עם גולד בונד או פרוסומו של נירלט. לאחר ביצוע התיקונים, יש ללטש, להמתין לייבוש מלא של החומר וליישם פריימר S. קירות חוף - במידה ונדרש לתקן פגמים, יש לתקן עם אלטק חוף של נירלט, להמתין לייבוש מלא של החומר וליישם פריימר 2X. **קירות חדשים:** על גבי קירות שליכט חדשים, יש ליישם תחילה פריימר S לקירות פנים או פריימר 2X לקירות חוף.

### הוראות יישום

יש לבחוש היטב את הצבע לפני השימוש ולצבוע שתי שכבות בעזרת רולר / מברשת / התזת איירלס. יש להמתין כשעתיים בין שכבה לשכבה (בתנאי מזג אוויר רגילים).

### הוראות ניקוי

כלים וידיים ניתן לנקות במים וסבון בתום השימוש.

**אמצעי זהירות בטיחות ובריאות:** החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשתוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לשמור את האריזה סגורה היטב, לא לתלותה מהידית ולהרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו על ידי נירלט.  
**הערות כלליות:** אין לראות בהמלצות הני"ל תחליף לייעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. \* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המירבי. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.