



צבע עליון לבן לצביעת קירות פנים, טיח גבס ולוחות גבס.  
לשימוש פנימי בלבד. בעל תו ירוק.

**תכונות:** בעל כושר התחברות טובה לתשתית גבס בקירות פנים, כושר כיסוי מעולה, גוון לבן במיוחד, רחץ, ללא עופרת וכרומטים.

**שימושים:** צבע עליון לבן לצביעת קירות פנים, טיח גבס ולוחות גבס.

#### נתונים טכניים:

**קוד מוצר:** 731-900

**גוון:** לבן

**ברק:** מט

**כושר כיסוי מחושב\*:** 10-11 מ"ר / ליטר בשתי שכבות, כתלות בתשתית הנצבעת ואופן היישום

**דילול:** בזמן הצביעה, עם מים בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן היישום".

**ניקוי:** מים וסבון.

**זמני ייבוש:** ייבוש למגע: שעה | המתנה בין שכבות: שתיים | ייבוש סופי: 24 שעות

**גודל אריזה:** 15 ליטר

#### הכנת השטח ומערכת הצבע:

**קירות פנימיים חדשים (שליכטה לבנה):** החליקו קלות את פני השטח בנייר לטש. הסירו אבק ומלאו חורים **בקליסמו X**. לקבלת קיר חלק יישמו **מג'יק בונד+** ועליו **בונדרול סופר**. המתינו לייבוש. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

**קירות פנימיים צבועים בצבע אקרילי:** הסירו כל צבע רופף ומתקלף בעזרת מרית. במקומות בהם הצבע התקלף, החליקו את המשטח בעזרת **קליסמו X** או **מג'יק בונד+** וצבעו מעל התיקונים שכבת **בונדרול סופר**. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

**לוחות גבס פנימיים:** ניתן לצבוע ישירות מעל ע"פ הוראות "אופן היישום". במידה ובוצעו תיקונים בשפכטל יש ליישם **בונדרול סופר** על גבי התיקונים.

**קירות מסוידים או טיח גבס:** הסירו חלקים רופפים, נקו היטב מאבק ויישמו שכבה דקה של **בונדרול סופר**.

**אופן היישום:** בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.  
**צביעה במברשת / רולר / איירלס:** דללו את הצבע לשכבה הראשונה ב 20%-15% מים וערבבו היטב. דללו את הצבע לשכבות הנוספות ב 15%-10% מים. צבעו 2 שכבות בהתאם לסוג המשטח. בצביעה באיירלס (התזה) יש לדלל עד כ- 30% במים.

**דגשים:** \*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ-75% מכושר הכיסוי המחושב.

**אחסון וחיי מדף:** יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב, בטמפרטורה של 5°C-35°C.

החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

**הערות כלליות:** אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו.

במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון \*6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד  $\pm 2\%$ . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת  
[www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il)