

נירוקיט

גימור

גוון: לבן
גימור: מט

נתונים טכניים

אחוז מוצקים בנפח: 82%
קצב הזרקה: 2-8 גרם לשנייה
התארכות: 110%
מודולוס: 0.2 N/mm^2
משקל סגולי: 1.70 ± 0.02 גרם / מ"ל

הגבלות

אין ליישם במשטחים הבאים במגע ישיר עם מזון.
אין להשתמש לאיטום אקווריום. אין ליישם כאשר הטמפר' יורדת מתחת ל- 7 מעלות צלזיוס.

זמני ייבוש

עבירות: 30 דקות
ייבוש למגע: 30 דקות
ייבוש סופי: 24 שעות
בתנאי אקלים של 25 מעלות צלזיוס ו-50% לחות.

אחסנה

36 חודשים כאשר האריזה סגורה (התרמיל), במקום קריר ויבש. יש לשים לב לתאריך התפוגה המוטבע ע"ג האריזה.

אריזות

תרמיל 310 מ"ל

תיאור המוצר

משחת איטום אקרילית חד-רכיבית לאיטום ולסתימת סדקים, כהכנה לפני צביעה. משמש לאיטום היקפי של חלונות ומשקופים והגנה מפני חדירת מים, רוח, לחות, וכן לסתימת סדקים בקירות בטון, עץ, פח, גבס וכו'. לשימוש פנימי בלבד.

יתרונות: נשאר גמיש ואינו נפרד מהתשתית, ייבוש מהיר למגע, ניתן לצביעה, לבן במיוחד.

הכנת השטח

ליישום על משטח יבש, נקי מאבק, שמנים, שאריות צבע, דבק וכל לכלוך שהוא.

הוראות יישום

מתאים ליישום באמצעות אקדח תרמילים. יש לחתוך את קצה התרמיל בעזרת סכין, להבריג את הפיה בראש התרמיל ולחתוך את הפיה בזווית של 45 מעלות. יש להחדיר את החומר באופן אחיד, להחליקו באמצעות כלי רטוב (במים עם סבון כלים) ולהסיר עודפים באמצעות מטלית יבשה.

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות: החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לשמור את האריזה סגורה היטב, לא לתלותה מהידית ולהרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. הערות כלליות: אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.