

סיליקון סניטרי

גימור

גוון: לבן, שקוף
גימור: מט

נתונים טכניים

קצב הזרקה: 400 מ"ל לדקה
חוזק מתיחה: 2.0 N/mm²
התארכות בקריעה: 570%
קשיות shore A: 17

הגבלות

אין להשתמש באקווריומים, בריכות ועל גבי משטחים הבאים במגע ישיר עם מזון.

זמני ייבוש

עבודות: עד 10 דקות
ייבוש למגע: 1 שעה
ייבוש סופי: 24 שעות
בתנאי אקלים של 25 מעלות צלזיוס ו-50% לחות.

אחסנה

24 חודשים כאשר האריזה סגורה (התרמיל), במקום קריר ויבש. יש לשים לב לתאריך התפוגה המוטבע ע"ג האריזה.

אריזות

תרמיל 280 מ"ל

תיאור המוצר

סיליקון סניטרי RTV 100%, בעל עמידות גבוהה לאורך זמן בפני עובש, פטריות ואדי בישול. מתאים לחדרים ומקומות בהם שוררת לחות גבוהה, כגון: אמבטיה, שירותים, מטבחים ועוד. אידיאלי למקלחונים, מתאים גם לשימוש ברכבים. החומר מתחבר היטב למשטחים חלקים כגון: זכוכית, מתכות, אלומיניום, קרמיקה, עץ ורוב סוגי הפלסטיק. המוצר בעל עמידות בטמפ' גבוהות וגמיש במיוחד.

הכנת השטח

ליישום על משטח יבש, נקי מאבק, שמנים, שאריות צבע, דבק וכל לכלוך שהוא.

הוראות יישום

מתאים ליישום באמצעות אקדח תרמילים. יש לחתוך את קצה התרמיל בעזרת סכין, להבריג את הפיה בראש התרמיל ולחתוך את הפיה בזווית של 45 מעלות. יש להחזיר את החומר באופן אחיד, להחליקו באמצעות כלי רטוב (כמים עם סבון כלים) ולהסיר עודפים באמצעות מטלית יבשה.

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות: החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לשמור את האריזה סגורה היטב, לא לתלותה מהידית ולהרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. הערות כלליות: אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.