



צבע אפוקסי יסוד שקוף, לבן ובגוונים על בסיס מים, אנטי בקטריאלי.

תכונות:

- חזק מאוד וחוזר לתשתיות ספוגות. משמש כצבע יסוד אידיאלי לצרכי איטום וצביעה.
- מונע עובש, פטרות, ריקבון, פטריות, טחב וריחות רעים.
- על בסיס מים, קל ליישום.
- חוסם לחות.
- רחיץ מאוד ועמיד בקרצוף.
- כושר הידבקות מעולה לתשתית.
- שקוף, לבן ובגוונים.

תכונות:

- יסוד ליריעות ביטומניות לפני ציפוי אוטם.
- צביעת קירות, תקרות, מחיצות, מנדפים, חדרים לחים, חדרי שירותים וכו'.
- חדרי ניתוח, בתי חולים וקופות חולים, קליניקות, חדרי המתנה וכו'.
- לולים, רפתות, חדרי גידול ומחקר בעלי חיים וכו'.
- גני ילדים, בתי ספר, חדרי ילדים וכו'.
- מפעלי ייצור ועיבוד מזון, מטבחים, מסעדות משחטות וכו'.
- מעבדות מיקרוביולוגיות, מעבדות מחקר, בתי מרקחת, מפעלי תרופות וכו'.
- חדרי שירותים בכלל וציבורי בפרט, מקלחות וכו'.
- מרתפים, ייקבים, חדרי קירור, מחסני מזון וכו'.

נתונים טכניים:

- כושר כיסוי - 1 ליטר ל 5-10 מ"ר.
- גמישות 1 מ"מ (Sheen).
- ציפות 1.1-1.5 gm/cm.
- צמיגות - Pa.s 1000-3000 (ברוקפילד).
- נוקשות - Dg 3 (אריקסון).
- שחיקה - 120 מיקרון-940 cycles (גרדנר) ASTM.
- עמידות בקרצוף - מינימום 200 מחזורים עפ"י התקן הישראלי 1945.
- יחס בסיס למקשה 1:1 בנפח.
- עובי שכבה מומלץ 50-70 מיקרון יבש (כ-100 מיקרון רטוב לשכבה).
- מספר שכבות מומלץ 1-2.

האינפורמציה הנ"ל נמסרת לך אם בע"פ או בכתב או כדוגמאות לנסיגות באמונה שהם מתאימים לשימוש, אך ללא אחריות, הדבר נוגע גם לזכויות צד שלישי. הלקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים להתאמתם לשימוש ולתנאים המצופים מהם. השימוש והיישום של החומר הם מעבר לשליטת הספק ולכן הם על אחריות הלקוח והמבצע. אם למרות האמור לעיל ייגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויוסכם כי הוא נובע מחומר פגום, אחריות הספק תהיה מוגבלת לשווי המוצר שהשתמשת בו ושהוסכם על היותו פגום. הספק ישתדל לספק את המוצר באיכות גבוהה ואחידה, לפי הסטנדרט המובטח ובהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל.

מכיל:

- שרף אפוקסי משובח.
- מלאנים, פיגמנטים.
- חומרי הגמשה מתקדמים.
- פונגצידים מתקדמים, חומרי שימור.
- חומרי הרטבה והתפלסות.
- תוספים טקסטורפיים ואחרים.

גוון:

- שקוף, לבן, בגוונים.
- לפי קטלוג 1000 בגוונים
- ברק - משי/מבריק

ייבוש למגע:

- 2-1 שעות

ייבוש:

- 4 שעות
- ייבוש סופי 12-24 שעות.

שיטת יישום:

- הברשה, גלילה, התזה. (התזה בפיסטולה או איירלס).

דילול:

- מים.
- שכבה ראשונה - 20-30%.
- שכבה שניה 0-20%.

הכנת השטח:

- ניקוי יסודי מאבק, שומן, לכלוך וצבע רופף.
- בחידוש קיר חיצוני - שטיפה במים לחץ 150 אט"ו.
- מילוי שקעים בדנבר שפכטל אקרילי, ליטוש והחלקה.
- בחידוש קיר (פנימי וחיצוני) - לאחר שיוף בנייר זכוכית, הסרת אבק, מילוי שקעים יש למרוח פריימר אפוקסי כשכבת ייסוד לחיזוק לפני צביעה.

צבע ייסוד (פריימר):

- לקיר פנימי וחיצוני - יש לצבוע בשכבת יסוד פריימר אפוקסי.

אריזה:

5+5 = 10 ליטר 9+9=18 ליטר.

האינפורמציה הנ"ל נמסרת לך אם בע"פ או בכתב או כדוגמאות לנסיגות באמונה שהם מתאימים לשימוש, אך ללא אחריות, הדבר נוגע גם לזכויות צד שלישי. הלקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים להתאמתם לשימוש ולתנאים המצופים מהם. השימוש והיישום של החומר הם מעבר לשליטת הספק ולכן הם על אחריות הלקוח והמבצע. אם למרות האמור לעיל ייגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויוסכם כי הוא נובע מחומר פגום, אחריות הספק תהיה מוגבלת לשווי המוצר שהשתמשת בו ושהוסכם על היותו פגום. הספק ישתדל לספק את המוצר באיכות גבוהה ואחידה, לפי הסטנדרט המובטח ובהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל.

הכנת השטח:

- במקום קריר ומוצל בטפ' החדר.
- אינו עמיד בקיפאון (למעט דגם יצוא).

חיי מדף:

- 12 חודשים באריזה המקורית.

ניקיון כלים:

- מי ברז וסבון בתום הצביעה.

בטיחות:

- לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים.
- הקפד על אוורור נאות בזמן היישום.
- תבוש משקפי מגן, כפפות, ביגוד מגן.
- במקרה פגיעה – פנה מיד לטיפול רפואי.

אזהרה:

- אין ליישם בטמפרטורה נמוכה מ +5 מעלות צלזיוס.
- אין לערבב חומרים שלא הומלצו על ידינו.
- אין ליישם ביום גשום.
- המנע ממגע עם העור והעיניים, גורם ליובש וגירוי העור. במקרה של מגע יש לשטוף עם הרבה מים זורמים ולפנות לטיפול רפואי.

לתשומת לב המשתמש:

מפרט טכני זה הינו למידע כללי בלתי מחייב בלבד.
המוצר אינו מוצר מקצועי לבעלי מקצוע בלבד אשר רכשו כבר ניסיון קודם ביישומו.
אין הכתוב במפרט זה משמש כתחליף לייעוץ/הדרכה ע"י יועץ/מדריך מורשה.
חובה ליישם תחילה על שטח קטן לבדיקת התאמה לפני יישום שטחים גדולים.
תוכן מפרט זה משתה עם הזמן ומוכסים בו עדכונים, יש לבקש גרסאות עדכניות. שמות מדריכים/יועצים מקצועיים יתן לקבל טלפונית.
יש לקרוא הוראות בטיחות MSDS של המוצר לפני התחלת העבודה עימו.

האינפורמציה הנ"ל נמסרת לך אם בע"פ או בכתב או כדוגמאות לנסיגות באמונה שהם מתאימים לשימוש, אך ללא אחריות, הדבר נוגע גם לזכויות צד שלישי. הלקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים להתאמתם לשימוש ולתנאים המצופים מהם. השימוש והיישום של החומר הם מעבר לשליטת הספק ולכן הם על אחריות הלקוח והמבצע. אם למרות האמור לעיל ייגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויוסכם כי הוא נובע מחומר פגום, אחריות הספק תהיה מוגבלת לשווי המוצר שהשתמשת בו ושהוסכם על היותו פגום. הספק ישתדל לספק את המוצר באיכות גבוהה ואחידה, לפי הסטנדרט המובטח ובהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל.