

עצר מים כימי מתנפח - Sika Swell Profiles

2507, 2010

| תאור המוצר | עצר מים כימי מיוחד על בסיס פולימרי. |
|------------------------------|--|
| שימושים | משמש לאיטום הפסקות יציקה, חיבורים, כניסות צנרת, מנהרות, טונלים, חיבורים בין סגמנטים בתעלות ודרישות קונסטרוקטיביות מיוחדות. |
| יתרונות | <ul style="list-style-type: none"> - הפרופיל מצופה בחומר מגן המונע התנפחות מוקדמת עד להתחזקות הבטון. - ניתן ליישום על בטון יבש או רטוב (ללא מים עומדים). - הפרופיל משווק בסוגים וגדלים שונים המאפשרים מגוון שימושים ופתרונות. הפרופיל הסטנדרטי להפסקות יציקה הוא 2507 (רוחב 25 מ"מ עובי 7 מ"מ). - סיקה סוול פרופיל (SWELL PROFILE) מיוצר מגומי EPDM משולב בשרפים פולימריים מיוחדים, הפרופיל מתנפח במים ל- 300% מנפחו, נשאר אלסטי, תמידי (ELONGATION 200%) אטום לחלוטין למים ואינו מאבד את נפחו או צורתו במים, ללא מגבלת זמן. |
| אריזה | קרטונים של 10 או 50 מ"א. גוון - אדום. |
| המלצות ליישום | <ul style="list-style-type: none"> - על הבטון להיות ישר וחלק. - ניתן ליישם עם מסמרי בטון כל 25-30 ס"מ. - אופציה נוספת למרוח שכבה של כמה מ"מ סיקה סוול מסטיק מתנפח ולהדביק עליו את העצר. באופציה זו ניתן גם להתגבר על עיוותים או חורים בבטון. - במקרה של חיבור בין 2 פסים יש לבצע חפיפה של 2 ס"מ לפחות אחד ליד השני. - ניתן ליישום בהדבקה עם מסטיק מתנפח של סיקה Sika Swell S או בקיבוע מכאני. - תכונות: חוזק לחיצה - 75, גמישות לקריעה - 200%. - מומלץ להשתמש בחומרים המשלימים לסדרה : מסטיק מתנפח Sika Swell S בשפורפרת ושרולים, Sika InjectoFlex מערכת צינוריות הזרקה לשתייה לפני היציקה. |
| הגבלות והוראות בטיחות | החומר אינו מזיק ואינו מסוכן, בכל מקרה יש להגן על הידיים ועל העיניים בזמן הביצוע בכפפות ומשקפי מגן. |

הערה :

המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי Sika או גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל Sika וגילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסויימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.



Gilar Ltd

Hamatechet St., Kadima 60920, P.O Box 5042
Tel 09-8994000 Fax 09-8994003



גילאר בע"מ

רחוב המתכת, א.ת קדימה, 60920 ת.ד 5042
טל" 09-8994000 פקס: 09-8994003