

דבק פולימרי נוזלי לשיפור חזק ועבידות של תערובות צמנטיות כגון: טיח, שליכט, שפרץ, טיט לריצוף ועוד.

תכונות והתאמה עיקריות:

- דבק נוזלי שניינן לערבוב עם תערובות צמנטיות. משפר את חזק הטיח והטיט.
- משפר את עבידות מערכת הטיח והטיט.
- לריצוף - משמש כתוסף לטיח לשיפור העבידות וחזק הידבקות.
- לטיח - משמש כתוסף לטיח צמנטי לשיפור עבידות, איתום וחזק הידבקות.
- משמש כתוסף לדבקים ורובה לשיפור הידבקות.

**נתונים טכניים**

- בונד A203 בתוספת של 15%-20% ממשקל הצמנט משפר את חזק הידבקות.

**הוראות שימוש**

- נקה התשתית מאבק, לכלו ושותנים.
- הכין התערובת: מלט וחול ביחס המתאים לשימוש הרצוי.
- הוסף בונד A203 למים או לתערובת הסופית בכמות של כ-15%-20% ממשקל הצמנט עד קבלת העבידות הרצiosa.
- כאשר התערובת מכילה חול ביחס גובה יותר מהרגיל או כאשר יש צורך בחזק גובה יותר ניתן להגדיל את כמות הבונד.

**אריזה:**

מיכל פלסטיק במשקל 5 ק"ג, 20 ק"ג, 200 ק"ג, 1000 ק"ג.

**מחיר:**

20% ממשקל הצמנט - להרכבה.  
15% ממשקל הצメント - לטיח מיישר וטיט.

**חרכוב:**

דבק נוזלי פולימרי לטקס SBR.

**אחסון:**

באזיה המקורית במקום מוצל ויבש.

**ניקוי:**

כלים ודים במים זורמים כל זמן שהחומר רטוב.

**חיי מדף:**

6 חודשים מתאריך הייצור.